

## ABC RIFLESSI

Декоративна мазилка за вътрешно приложение с рефлектиращ ефект  
Серия 378

### Описание

ABC RIFLESSI е акрилно декоративно покритие което е създадено за получаване на полу-прозрачен, перлен ефект. Един и същ тон нанесен върху гипс, дърво, ламинат в зависимост от светлината придава различен ефект. В комбинация на различни тонове на Riflessi, различни цветове на основата и уменията на декоратора, се получават уникални интериорни решения.

### Основа за нанасяне

Продуктът е подходящ за всякакъв вид основа: хоросан, бетон, мазилки на циментова или варова основа и др..

Подходящ за гипсови и гипскартонови повърхности

Не е подходящ за нанасяне върху стари синтетични бои и мазилки.

Подходящ за вътрешни повърхности

### Техническо описание

Състав: акрилни свързващи вещества във водна дисперсия

Разредител: вода

Относително тегло: UNI EN ISO 2811-1: 1.0+ – 0,05кг/л

Време за съхнене: повърхностно до 30мин. при 25 С и влажността 65%, цялосно след 2h

### Подготовка на повърхността

Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. Проверете здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна използвайте подходящи материали, за да я заздравите.

Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване. Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве.

Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 /480222 и след това с COMBAT 333/ 4810333. Оставете да изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на следващ слой след 2-3 часа).

Изравнете всички неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания външно, можете да използвате BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160, а за вътрешно TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110, както и други продукти на същата основа.

Пукнатините трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят в дълбочина с подходящ материал. След като всички поправки изсъхнат напълно ги прешкуркайте.

Отстранете прахта и другите остатъци с помощта на мека четка.

Фиксатор (грунд): на вътрешния вид на повърхностния слой IDROFIS 4700006 акрилен фиксатор, който се разтваря с вода 1:6 или 1:8.

На гипсокартонена повърхност нанесете специален фиксатор PREPARA 4710019 изолационен пигментен фиксатор, който се разрежда максимално с 5% вода.

На повърхности за вътрешна работа с малка дебелина или раздробяващи се от времето повърхности, нанесете изолиращ АТОМО-solvent-free фиксатор, смесен с вода 50-300%(Сместа на грунда и количеството на нанасяне зависят от абсорбиращите свойства на основата и се

определят с помощта на предварителна проба на отделно място).

Нанесете 2 слоя DECORFOND 3880019 или PAINTOP 6330019 разреден с вода 30-35% или UNO 4110019 (ако желаете да е основа във избория от Вас цвят).

### **Начин на нанасяне**

Температура въздуха : мин.8С –макс.35С

Влажността : < 75%

Температура на повърхността : мин.5С– макс.35С

Влажността на повърхността : <10%

Инструмент: четка, гъба, шпакла, ipox маламашка, декоративен валеж, тампон и др.

Брой слоеве: 1 или 2

Разреждане: готов за употреба

Разходна норма 8 -12 м2/л за 1 слой

Нанесете RIFLESSI върху DECORFOND, PAINTOP или UNO със инструмент които сте избрали (точно инструмента определя крайният ефект).

Ако желаете да получите ефект spatula, тогава нанесете материала с четка и веднага го декорирайте с шпакла.

Като приключите работа измийте инструментите и не оставяйте материала да изсъхне на тях.

### **Оцветяване**

ABC RIFLESSI се предлага в 4 основни бази готови за употреба- злато 0010, сребро 0001 траспаренте 0000 и 0040.

С помощта на SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE, RIFLESSI може да се оцвети в 28 цвята допълнително.

В случай на употребяване на различни гами на цветния продукт, но не в една поръчка, съветваме отново да се разбърка в опаковката, за да се избегнат различия в тоналностите.

### **Съхранение**

Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С.В оригинални опаковки и при правилно съхранение срокът на годност е 2 години.

### **Безопасност при използване**

Пазете очите и лицето!

В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с медицинско лице.

Пазете от деца!

Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени на местаспециално предназначени за строителни отпадъци.