

## CADORO

Декоративно покритие с копринен изглед.

Серия: 379

### Описание:

CADORO е декоративно покритие с неповторим матов ефект, създава илюзията за мекота при допир и има копринен изглед. Перфектен за създаване на класическа и модерна атмосфера. Лесен за нанасяне. В зависимост от светлината и от техниката на насяне се получават различни ефекти.

### Основа за нанасяне:

Продуктът е подходящ за всякакъв вид основа – хоросан, бетон, мазилки на циментова или варова основа, гипс и др.. Не е подходящ за нанасяне върху стари синтетични бой и мазилки.

Подходящ за вътрешни повърхности

### Технически характеристики:

Състав: синтетични свързващи вещества във водна дисперсия

Разтворител: вода

Разход: 4 – 6 кв.м. с литър за една ръка в зависимост от типа на повърхността, позовавайки се на гладка повърхност при средно всмукване

Брой ръце: 2 бр.

Разреждане: готов за употреба

Време за съхнене: повърхностно до 1 час, комплексно след 6 часа при 25С и 65% влажност

Специфична тежест:

UNI EN ISO 2811-1:

- Златно 1,20 +/- 0,05 kg/l

- Сребърно 1,15 +/- 0,05 kg/l

Водоизпарителна устойчивост:

UNI 8902: 26000 +/- 1300 на 30С

### Подготовка на повърхността:

Необходимо е пълно изсъхване на мазилката за 28 дни, след като бъде нанесена. Проверете здравината на повърхността, ако не е достатъчно стабилна използвайте подходящи материали, за да я заздравите. Възможните остатъци се отстраняват с четка или с измиване. Отстраняват се и старите варови покрития, както и лошо прилепналите слоеве. Изравнете всички неравности по повърхността. За запълване на дупки, пукнатини и вдлъбвания външно, можете да

използвате ВЕТОМАRC 9450150, RASAMIX 9440160, а за вътрешно – TAMSTUCCO 9400006 или TAMSTUCCO POLVERE 9410110, както и други продукти на същата основа.

Пукнатините трябва да се разширят достатъчно и да се запълнят в дълбочина с подходящ материал. След като всички поправки изсъхнат напълно ги прешкуркайте.

Отстранете прахта и другите остатъци с помощта на мека четка

Където по повърхността има мухъл и плесен почистете с COMBAT 222 480222 и след това с COMBAT 333 4810333 (въстановяващ препарат). Оставете да изсъхне напълно (30мин. повърхностно, нанасяне на следващ слой след 2-3 часа).

-Фиксатор (грунд): на вътрешния вид на повърх-

ностния слой IDROFIS 4700006 настенен акрилов фиксатор, който се разтваря с вода (1:6 или 1:8)

или АТОМО-микроемулсионен фиксатор за подръчни работи, смесен с вода 50-60%(Сместа на грунда и количеството на нанасяне зависят от абсорбиращите свойства на основата и се определят с помощта на предварителна проба на отделно място).

- Нанесете 2 ръце DECORFOND 3880019 разреден с 30 – 35% вода според инструкциите за нанасяне.

- След като се уверите че повърхността е напълно суха можете да нанесете 2 ръце CADORO

### Употреба:

Брой слоеве: 2 бр.

Разходна норма: 4 – 6 кв.м. с литър за две ръце в зависимост от типа на повърхността, позовавайки се на гладка повърхност при средно всмукване

Разреждане: готов за употреба

Температура на въздуха: мин. 10С / мах. 35С

Отн. влажност: < 75%

Инструменти за нанасяне: четка, PVC или INOX шпакла

Разбъркайте преди да нанесете

Като приключите работа измийте

инструментите не оставяйте материала да изсъхне на тях.

След 20 дни от нанасянето на последната ръка можете да миете стената, като не натискате и използвате мека кърпа

## **ОЦВЕТЯВАНЕ**

CADORO се предлага в два основни цвята – златно и сребърно, като може да се оцвети в около 50 нюанса, които обхващат цялата цветова гама и са представени в съответния каталог.

## **Съхранение на продукта:**

Температурата на съхранение на продукта е от +5 до +30С. В оригинални опаковки и при правилно съхранение срокът на годност е 2 години.

## **БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ**

Пазете очите и лицето!

В случай на попадане в очите, незабавно ги промийте обилно с вода и се консултирайте с медицинско лице.

Пазете от деца!

Използвайте продукта съгласно нормите за хигиена и безопасност: след използване не изхвърляйте кутийките в околната среда. Отпадъците трябва да бъдат свързани към строителните отходни места.

*„Сан Марко БГ“ООД и IL COLORIFICIO SAN MARCO гарантират, че представената информация е основана на добрия опит и лабораторно техническите изпитания. Не можем да поемем никаква отговорност за получените резултати, ако нещата не се намират под наши контрол. Препоръчваме винаги да се проверява годността на продукта при всеки отделен случай. За всяка друга информация във връзка с техническите данни, се обръщайте към техническия персонал на Сан Марко БГ на тел.: 02/ 971 38 58.*